





Цены
 в рублях с НДС

ПРАЙС – ЛИСТ - 2019

Оборудование для свиноводства

Наименование продукции	кол-во в закупке		
	1 шт	от 10 шт	от 100 шт
Плита с электрообогревом ПЭН 220/260  полимербетонная встраиваемая Размеры:1200x780x57 мм Рабочее напряжение: 230/220В (50Гц) Потребляемый ток: 1,3 А Установочная мощность: 260/240 Вт Длина кабеля: 3 м Класс защиты: IPX7 Комбинируемы с решетками пола для зон опроса и доразщивания Монтаж при помощи навесных уголков на дополнительную полосовую сталь ! Максим. температура поверхности при 20°С: ок 40°С	10 800	9 800	дог.
Плита с электрообогревом ПЭН 220/130  полимербетонная встраиваемая Размеры:1200x380x57 мм Рабочее напряжение: 230/220В (50Гц) Потребляемый ток: 0,6 А Установочная мощность: 130/120 Вт Длина кабеля: 3 м Класс защиты: IPX7 Комбинируемы с решетками пола для зон опроса и доразщивания Монтаж при помощи навесных уголков на дополнительную полосовую сталь ! Максим. температура поверхности при 20°С: ок 40°С	7 000	6 350	дог.
Уголок навесной *, правый и левый (пара)  *-только для монтажа плит ПЭН 220/260 и ПЭН 220/130 (необходимо 6 пар уголков) Размеры:200x80x40 мм Материал: полипропилен Цвет: оранжевый,зеленый** ** - под заказ Комбинируемы с решетками пола для зон опроса и доразщивания	155	140	дог.
Плита (полик) с электрообогревом ПЭН 220/80  стеклопластиковая накладная Размеры:1200x400x20 мм Рабочее напряжение: 230/220В (50Гц) Потребляемый ток: 0,3 А Установочная мощность: 80/75 Вт Длина кабеля: 3 м Класс защиты: IPX7 устанавливаются поверх щелевых полов, либо на сплошные поверхности простой монтаж : крепление через угловые проушины к полу ! Максим. температура поверхности при 20°С: ок 38°С	4 200	3 800	дог.

Все оборудование сертифицировано для РФ и ТС.

Специальные условия для дилеров.